

# TSC 175



**DESIGN COMPATTO**  
Compact design



**SIGILLATURA PERFETTA**  
Perfect sealing



**TECNOLOGIE MODERNE**  
Modern technology



**PERSONALIZZABILI NEL TEMPO**  
Customizable in time



## MODALITÀ DI UTILIZZO Methods of use



**SOLO SIGILLATURA**  
Only sealing



**VUOTO**  
Vacuum



**VUOTO PARZIALE**  
Partial vacuum



**VUOTO ATM**  
MAP vacuum



**VUOTO SKIN**  
Skin vacuum

## PRODOTTI CONFEZIONABILI Packable products



**CARNE**  
Meats



**INSACCATI**  
Cured meats



**FORMAGGI**  
Cheese



**VERDURE**  
Vegetables



**PASTA FRESCA**  
Fresh pasta



**PESCE**  
Fish



**PIZZA E PANINI**  
Pizza & sandwiches



**COMPONENTI MECCANICI**  
Mechanical components



**COMPONENTI ELETTRICI**  
Electronic components



**PRODOTTI FARMACEUTICI**  
Pharmaceutical products

## CARATTERISTICHE TECNICHE Technical specifications

**Struttura | Main frame:** acciaio inox | stainless steel AISI 304

**Stazioni di carico | Loading area:** 5x 350 mm

**Altezza utile vasca | Useful chamber height:** 100 mm

**Diametro massimo bobina | Maximum diameter roll:** 300 mm

**Larghezza minima/massima film | Maximum/minimum width of film:** 430/470 mm

**Diametro albero porta-bobina | Diameter of roll support:** 2" - 76 mm

**Avanzamento del film | Type of film progress:** Automatico a tempo / encoder | Automatic by time / encoder

**Produttività | Speed:** 2-10 cicli/minuto | cycle/minute

**Pompa di vuoto | Vacuum pump:** 100 mc/h integrata | built-in

**Alimentazione elettrica | Electric supply:** 400V - 3PH+N+PE - 4 KW

**Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply:** 6/8 bar - aria essiccata e microfiltrata | dry and micro-filtered air

**Consumo aria | Air consumption:** 9/12 NI/min


**Peso | Weight:** 490 kg

**Dimensioni | Size:** 2890x890x1650h mm


## STAMPI STANDARD STANDARD MOULDS




1x 390x265 mm



2x 180x265 mm



3x 130x265 mm



4x 75x265 mm

### Dotazioni di serie Standard equipments



**Vuoto sensoriale**  
Vacuum sensor



**Multiprogramma**  
Multiprograms



**Ultra vuoto**  
Ultra vacuum



**Stampa taglio sfrido**  
Mould with cut of seal




**PLC+HMI**

### Optional disponibili Available options



**Kit teleservice 4.0**  
4.0 teleservice kit



**Impianto gas inerte**  
Inert gas injection plant



**Ultra gas**  
Ultra gas



**Skin**

- Nastrino trasportatore uscita prodotto - Product exit conveyor belt
- Rulliera in uscita - Outgoing conveyor belt
- Serbatoio di accumulo gas - Gas storage tank
- Carrello porta-testate - Sealing group trolley
- Piani vibranti - Vibrating planes
- Dosatore liquidi a gravità - Automatic dosing systems
- Carrello porta-testate riscaldato - Heated sealing group trolley
- Allineatore di vaschette - Tray alignment device
- Zona di carico allungata - Longer Loading areas
- Disimpilatore automatico di vaschette - Automatic trays loader
- Dosatori di prodotto o liquido di governo - Automatic dosing unit for solid or liquid products
- Fotocellula per film stampato - Printed film photocell
- Stampatore a caldo o trasferimento termico - Hot or thermal transfer printer
- Nastrino per convogliamento confezioni - Exit conveyor belt
- Sistemi di peso ed etichettatura confezioni - Weighing and labeling packages system